



pompa tłokowa do betonu BETON MASTER - TURBOSOL

link do produktu:

<https://speed-bud.pl/pompy-tlokowe/pompa-tlokowa-do-betonu-beton-master-turbosol.html>

Producent: TURBOSOL

Stan: Nowy

Ilość: 0 szt.

Informacje

BETON MASTER – pompa tłokowa do betonu włoskiej firmy TURBOSOL. Odporna na zużycie maszyna do pompowania betonu i torkretowania w ciężkich warunkach. Beton Master to 2-cylindrowa pompa z zasuwą typu "S" i zmienną wydajnością do pompowania betonu, specjalistycznych zapraw i natryskiwania torkretów. Beton Master to niezawodne, alternatywne rozwiązanie dla popularnych mieszalników, szczególnie w trudnych warunkach pracy.



Opis produktu

BETON MASTER - pompa tłokowa do betonu włoskiej firmy TURBOSOL

Odporna na zużycie maszyna do pompowania betonu i torkretowania w ciężkich warunkach. Beton Master to 2-cylindrowa pompa z zasuwą typu "S" i zmienną wydajnością do pompowania betonu, specjalistycznych zapraw i natryskiwania torkretów. Beton Master to niezawodne, alternatywne rozwiązanie dla popularnych mieszalników, szczególnie w trudnych warunkach pracy.

Aplikacje:

- Beton, fugi, zaprawy budowlane, zaprawy ogniochronne
- Wylewki podłogowe samopoziomujące
- Iniekcje zapraw
- Podawanie zaczynów cementowych
- Torkretowanie.

Wersje:

- wersja do pompowania w zestawie ze stalowymi rurami i węzami gumowymi do zapraw Ø 100
- wersja do torkretowania z węzami gumowymi Ø 100 oraz pistoletem do torkretowania Ø 50.

Dane techniczne:

- Chłodzony cieczą silnik wysokoprężny 4-cylindrowy - Perkins 404D22-36,3 kW - 50 KM
- Silnik elektryczny (na życzenie) - 22 kW - 400 V - 50 Hz
- Płynna regulacja wydajności pompy [*] - od 2 do 15 m³ / h
- Max. wielkość ziarna - 25 mm
- Max. ciśnienie robocze - 80 bar
- Cylindry pompujące - Ø 120 mm skok 700 mm
- Wylot materiału- Ø 100 mm
- Pojemność zbiornika - 250 l
- Odległość tłoczenia max [*]- 200 m
- Wysokość tłoczenia max [*]- 100 m
- Wysokość załadunku zbiornika- 135 cm.

Wersje podwozia:

- Ręczny dyszel - stała oś i pneumatyczne koła,
- Homologacja do ruchu drogowego – z hamulcami i zawieszeniem drogowym
- Wymiary (dł x szer x wys)- 336 x 150 x 160 cm / 455 x 150 x 142 cm [# 1]
- Waga - wersja bez homologacji- 1,550 kg - 1,600 kg [# 2]
- Waga - wersja z homologacją- 1,700 kg - 1,750 kg [# 2]
- [*] Podane dane są teoretyczne i zależą od jakości i konsystencji stosowanych materiałów, zużycia pompy oraz średnicy węży.
- [# 1] Wersja z homologacją
- [# 2] Z pompą do dozowania chemii.

Zakres dostawy:

- 4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony cieczą
- Zespół zbiornika z zasuwą i mieszadłem
- Scentralizowany system smarowania
- Kolektor wydający Ø 100 mm łączniki Victaulic
- Obwód hydrauliczny ze zoptymalizowaną wymianą
- Elektromechaniczna tablica sterownicza
- Pompa wodorowa Bosch Rexroth
- Zestaw do podnoszenia
- 30-metrowy pilot kablowy
- Skrzynka z akcesoriami.

Wersja do pompowania:

- Krata zbiornika z wibratorem elektrycznym
- 21 m stalowa rura Ø 100, 3 m gumowy wąż Ø 100 i złączki Victaulic i uszczelki 100 100, 4 stalowe kolana 100 100.

Wersja do betonu natryskowego:

- Krata zbiornika 15 mm z wibratorem elektrycznym
- Stożek redukcyjny (Ø 100 - Ø 50), stalowy kolano Ø 100 przy 90 °, 30 m gumowy wąż Ø 50 i zestaw akcesoriów Ø 50
- Pistolet natryskowy do węża Ø 50.

Wypożyczenie opcjonalne

- Elektroniczna tablica sterownicza
- Anti-Theft TATS (system przeciw kradzieży Turbosol)
- Elastyczna oś do holowania z hamulcami i towlights (wersja / T)
- Pompa dozująca chemię
- Myjka wysokociśnieniowa
- 3-funkcyjny pilot radiowy
- Różne wymiary węży Ø 100, Ø 75, Ø 65, 50 50 i powiązane akcesoria.