

Elevadores de personas

Genie® Runabout™ Contractor

Especificaciones

Modelo	GRC™-12
---------------	----------------

Dimensiones

Altura de trabajo*	5,66 m
Altura de la plataforma	3,66 m
A B Dimensiones exteriores: (longitud + ancho)	
Dimensiones plataforma - replegada	99 x 75 cm
Dimensiones plataforma - extendida	1,4 m x 75 cm
C Altura - replegada	1,70 m
D Longitud - replegada	1,37 m
E Ancho	80 cm
F Altura libre sobre el suelo – centro	6 cm

Productividad

Máxima ocupación en plataforma (int./ext.) ¹	2/-
Capacidad de carga	227 kg
Velocidad de traslación – replegada	4,0 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h
Pendiente superable**	30%
Radio de giro – int.	cero
Radio de giro – ext.	1,35 m
Velocidad de elevación / descenso	12 / 16 seg
Mandos de control	24V DC proporcionales
Neumáticos - sin marca	25 x 8 x 20 cm

Potencia

Alimentación	24V DC (4 Baterías de 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	8,33 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	<70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	<70 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²

Peso***

948 kg

Cumplimiento normativo:

Directiva de la UE: 2006/42/EC -
Maquinaria (estándar armonizado
EN280:2013); 2014/30/EU
(Compatibilidad electromagnética);
2014/35/EU (Baja tensión)

¹ Sólo uso en interiores.

* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p>Dimensiones</p> <p>GRC-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura de trabajo 5,66 m • Altura de plataforma 3,66 m • Hasta 227 kg de capacidad de carga <p>Productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para 2 personas • Sistema de control Smart Link™ (joystick, 2 velocidades de elevación y 2 velocidades de conducción, sistema de diagnóstico y localización de averías de uso fácil) • Descenso auxiliar de la cesta • Altura de la entrada de la plataforma de 39 cm • Bandeja para estación de trabajo • Sistema de mástil de tubos de acero • Base compacta 75 cm x 1,37 m • Altura libre sobre el suelo 6,3 cm (replegada) • Mandos de carga y funcionamiento proporcionales • Indicador de carga de batería • Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo • Luces LED intermitentes dobles • Cableado AC a la plataforma • Bandejas para estación de trabajo • Alarma de descenso e inclinación • Alarma de traslación • Radio de giro interior cero • Frenos de rueda dobles • Liberación de freno hidráulico • Protección antibaches • Acceso simplificado a los componentes hidráulicos y eléctricos • Puntos de sujeción para cuerda • Puntos de enganche para cabrestante • Alojamiento de fácil acceso para horquillas de carretilla • Conector telemático 	<p>Plataforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de acero de 99 cm x 75 cm y extensión de plataforma con puerta abatible doble <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24V (4 baterías 6V 225 Ah) con cargador de batería automático de 25 amp • Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾ <p>Neumáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • No dejan marcas 	<p>Opciones de productividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción) • Aceite hidráulico biodegradable • Alarma de traslación • Compartimiento para lámparas fluorescentes • Bocina tipo automóvil • Corte de funciones durante la carga • Track & Trace ⁽²⁾ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento) <p>Potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baterías AGM sin necesidad de mantenimiento⁽¹⁾



⁽¹⁾ Opción sólo instalada en fábrica

⁽²⁾ Incluye una primera suscripción de 2 años