

FS SÉRIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY

# FS

# RABOTEUSE AUTONIVELANTE



La raboteuse autonivelante a la fonction de démanteler les croûtes du revêtement routier, le ciment des aires de stationnement, de gratter la roche ou simplement de créer des passages ou traces où il y a l'asphalte. Produite en 8 modèles avec des largeurs de 25 à 100 cm, elle peut être appliquée à mini chargeurs, tractopelle et chargeurs sur pneus hydrostatiques.

## OPTIONS

- Réglage hydraulique de la profondeur
- Inclination hydraulique tambour
- Outils pour le ciment
- Kit d'arrosage avec réservoir et pompe 12/24 Volt
- Tambour de fraisage à différentes largeurs et dimensions
- Attache personnalisé selon l'engin

## POINTS FORTS

- Réglage de la profondeur indépendant sur les deux côtés de série
- Translation hydraulique de série sur tous les modèles
- Prévision kit d'arrosage de série
- Entretien facile et peu contraignant
- Profondeur de fraisage constante
- Visibilité maximale pour l'opérateur
- Stabilité et absence de vibrations



Débit standard	FS 25.15 - FS 35.15 - FS 40.15
Haut débit - moyenne puissance	FS 45.20 - FS 50.20
Haut débit - haute puissance	FS 60.23 - FS 75.23 - FS 100.20

FICHE TECHNIQUE		FS 25.15	FS 35.15	FS 40.15	FS 45.20	FS 50.20	FS 60.23	FS 75.23	FS 100.20
Largeur de fraisage	mm	250	350	400	450	500	600	750	1000
Profondeur maximale	mm	130	130	130	170	170	200	200	170
Poids	kg	400	485	570	760	800	890	1000	1120
Dents d'asphalte standard	n.	27	37	42	47	52	62	77	102
Distance minimum d'un trottoir	mm	50	50	50	60	60	60	60	60
Débit huile	bar	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150
Pression	l/min	30/60	40/60	40/80	70/140	80/140	100/160	100/180	100/120
Réglage de la profondeur		Mécanique / hydraulique gauche et droite indépendante							
Déport latéral		Hydraulique							
Déplacement latéral		0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650
Angle transversal	°	16° Mec/Hydr.	16° Mec/Hydr.	16° Mec/Hydr.	20° Mec/Hydr.	20° Mec/Hydr.	20° Mec/Hydr.	20° Mec/Hydr.	20° Mec/Hydr.
Vitesse moyenne avec profondeur à 50%	m/min	1-5	1-5	1-5	1-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,5-4	0,5-4
Dimensions	l x p x h	1200 x 800 x H 950	1200 x 800 x H 950	1200 x 800 x H 950	1700 x 1300 x H 950	1700 x 1300 x H 950	1700 x 1300 x H 950	1700 x 1300 x H 950	1700 x 1300 x H 950

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations /  
Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels /  
Lieux fermés



Entretien des espaces verts -  
Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers