



Radiocommande de déplacement / track remote control



Rack à tiges / pipe rack



Frein de tige / hydraulic clamp

	
<p>PORTEUR Chenillard à voie variable caoutchouc Largeur : 790 à 1050mm</p> <p><i>Option : voie fixe, chenille métallique</i></p>	<p>UNDERCARRIAGE Variable width rubber track crawler Width : from 780 to 1050mm</p> <p><i>Option : fixed track, steel track</i></p>
<p>GROUPE DE PUISSANCE Moteur 50cv insonorisé Hatz Réservoir carburant 35 litres Réservoir huile 90 litres Pompe triple à débit fixe Distributeur DANFOSS PVG 32</p>	<p>POWER PACK Diesel Hatz, silent engine 50HP Fuel tank : 35 liters Hydraulic tank 90 litres Triple hydraulic pump Hydraulic valve DANFOSS PVG 32</p>
<p>CHASSIS Châssis mécano soudé acier 4 stabilisateurs hydrauliques (2 articulés)</p> <p><i>Option : Bac à tiges</i></p>	<p>FRAME Welded steel frame 4 hydraulic stabilizers (2 articulated)</p> <p><i>Option : pipe rack</i></p>
<p>TETE DE ROTATION Tête de rotation injection Rotopercussion Touret d'injection air / eau Transmission par pignons</p> <p><i>Option : Plusieurs configurations de tête</i></p>	<p>ROTARY HEAD Rotary injection Hydraulic drifter Air water swivel Transmission thru heavy duty gear</p> <p><i>Option : Various rotary head configuration</i></p>
<p>MAT Translation par motoréducteur et chaîne double Traction 2500kg - Poussée 1500kg Chariot à galets réglable Avance au rocher, Verrouillage du mât en position de forage</p> <p><i>Option : vérin d'extraction 4000kg, treuil 500kg, effacement hydraulique de la tête</i></p>	<p>MAST Translation by orbit motor and double chain Pull up 2500kg - Pull down 1500kg Carrier with adjustable rollers Mast displacement 400mm Mast locking device in drilling position</p> <p><i>Option : Extraction pull-up jack 4000kg, winch 500kg, hydraulic sideways travel</i></p>
<p>FREIN DE TIGE Frein de tige simple passage 170mm</p> <p><i>Option Mors double passage 170mm, clé à griffe de déblocage</i></p>	<p>CLAMP Single hydraulic clamp opening 170mm</p> <p><i>Option : breaking clamp opening, hydraulic fork spanner</i></p>



Tableau / control panel



Verrouillage mât / mast locking devis



Prédisposition enregistreur / fitting for parameter recorder



Remorque 3500kg / Trailer 3500kg



Silea avec mât court / Silea with short mast



TETE ROTATION : HT07 ROTARY HEAD : HT07	COUPLE / TORQUE MAX	VITESSE / SPEED MAX
V. 100	120 da.Nm	400 tr/mn – rpm
V. 160	180 da.Nm	280 tr/mn – rpm
V. 250	330 da.Nm	160 tr/mn – rpm
V. 315	430 da.Nm	110 tr/mn – rpm
SORTIE - SHAFT : 2"3/8API mâle - 2"3/8API pin (autre sur demande - other on request)		
OPTION ROTOPERCUSION - HYDRAULIC DRIFTER		